

Manöverenheten består av en styrande monitor i hytten, som pulserar vätskan för att kunna lägga mindre vätska per ha, och en rörelsevakt som slår till och ifrån betningen när matareaxeln för sättningen startar och stannar.



Data	SB85P2	SB85P4
Pumpkapacitet	16 l/min	16 l/min
Tankvolym	85 l	85 l
Rader	2	4
Antal munstycke/rad	1	1
Renspolningsutrustning	Ja	Ja
Munstycksholkar	Ja	Ja
Styrande monitor	Ja	Ja
Driftspänning	12V, 10 amp	12V, 10 amp

## Viby Teknik

Rosenborgsvägen 21  
290 34 Fjälkinge  
044 22 80 82  
[www.vibyteknik.se](http://www.vibyteknik.se)

# Spraybetnings- utrustning



*Viby Teknik*

# Spraybetningsutrustning



Betningsutrustningen ger möjlighet till att spraybeta sättpotatisen vid sättning. Utrustningen består av en enhet med tank på 85 liter avtappningskran, sugfilter, pump (12 volt, 18 l/min), tryckfilter, tryckregeringsventil och manometer. Renspolningsutrustning med 5 liter, som är lätt att montera på de flesta 2- och 4-radiga sättare.

Munstycksholkar med droppskydd är monterade i och placeras uppe i sättaren för bästa möjliga täckning och utnyttjande av preparat. Avtappningskranar på munstyckskroppen för lätt rengöring.



Montage på bogserad Underhage.



Montage på Ekengård med vindskyddskåpa.



Montage på buren Underhage.